Das Thema

Reinigung und Pflege von Holzfußböden



Fußbodenbehandlung mit AURO-Produkten

AURO bietet ökologische Öl-, Wachs- und Lackbeschichtungen zum Schutz Ihrer Fußböden an, die für widerstandsfähige, schmutz- und wasserabweisende, atmungsaktive Oberflächen in überzeugender ästhetischer Qualität sorgen. Zur fachgerechten Vorbereitung sowie zur Ausführung einer Fußbodenbehandlung halten wir auf unserer Website umfangreiche Informationen und Videos bereit.

Bitte beachten Sie nach der Behandlung die Fristen bis zur erstmaligen Belastung frisch behandelter Oberflächen. In der Regel sollten sie 24 Stunden lang nicht betreten und weitere zwei Tage geschont werden (z.B. bei Betreten Pappe unterlegen), Möbel sollten frühestens nach drei Tagen aufgestellt, Teppiche oder Läufer erst nach einer Woche aufgelegt werden.

Sorgen Sie während der Trocknung für gute Belüftung und befolgen Sie die Hinweise auf dem Etikett und im Technischen Merkblatt des verwendeten Produkts.



Fußböden können mit verschiedenen Produkten behandelt werden. Die beliebteste Variante ist die reine **ÖI**-Behandlung. Zusätzlich kann auf Wunsch **Wachs** aufgetragen werden oder gleich zeitsparend ein **ÖI-Wachs**-Kombiprodukt. Daneben gibt es die Möglichkeit, mit **Fußbodenlack** zu beschichten oder mit den in Skandinavien beliebten **Laugen und Seifen**.

Nach der Behandlung braucht ein schöner Fußboden regelmäßige Pflege, damit er möglichst lange den ästhetischen und funktionalen Ansprüchen genügt, die unsere Kunden zu Recht an AURO-Oberflächen stellen. Zudem verringern regelmäßige Reinigung und Pflege die vorzeitige Abnutzung des Bodens und verlängern so den Renovierungszyklus.

Damit Sie möglichst lange Freude an Ihren schönen Fußböden haben, möchten wir Ihnen umseitig die geeigneten **AURO Reinigungs- und Pflegeprodukte** für die von Ihnen gewählte Fußbodenbehandlung vorstellen.





Tipps für die Reinigung und Pflege von Holzfußböden:

Meiden Sie abrasive Kunststofffasern beim Putzen, ebenso Dampfreiniger. Beides kann die Oberflächen beschädigen.

Eine Schmutzmatte im Eingangsbereich sowie regelmäßiges Fegen vermeiden Schmutzeintrag.

Filz- oder Korkgleiter unter Möbelfüßen vermeiden Kratzer im Boden. Der Staubsauger sollte zudem keine scharfen Kanten haben.

Verschüttete Flüssigkeiten schnell aufnehmen, Blumentöpfe möglichst unterlüften, nicht direkt auf den Boden stellen.

Tiefe Dellen oder Kratzer im Holz lassen sich "reparieren", indem man die Stelle bis aufs rohe Holz herunterschleift und dann mit heißem Wasser benetzt. Hierdurch quillt das Holz auf. Es kann dann fein geschliffen und nachbehandelt werden.

Empfehlungen für AURO Reinigungs- und Pflegeprodukte

Mit Öl oder Wachs behandelte Holzoberflächen

Unterhaltsreinigung: Die regelmäßige und schonende Feuchtreinigung erfolgt für alle geölten oder gewachsten Fußböden mit dem **Fußboden-Reiniger (427).**

Unterhaltspflege: Geölte und gewachste Flächen brauchen in regelmäßigen Zeitabständen eine zusätzliche Pflege. Dafür haben wir für die Fußboden-Pflege (437) im Programm. Unser Klassiker Bodenpflege-Emulsion (431) mit dem frischen Duft ätherischer Öle ist hierfür auch sehr beliebt.

Reinigung & Pflege: Wer beide Schritte in einem Arbeitsgang erledigen möchte, ist mit der **AURO Holzboden Reinigung & Pflege (661)** gut beraten. Die rückwachsende und antistatische Wirkung zeichnet dieses Produkt aus.

Grundreinigung: Irgendwann ist der Zeitpunkt gekommen, an dem sich Verschmutzungen auf geölten und gewachsten Böden nicht mehr durch bloße Reinigung oder Pflege entfernen lassen. Dann ist eine Grundreinigung dieser Flächen mit dem **Kraftreiniger (421)** und die anschließende Auffrischung der Oberflächenbehandlung mit dem ursprünglich gewählten Fußbodenprodukt fällig.

Mit Fußbodenlack behandelte Flächen

Die regelmäßige, schonende Feuchtreinigung von mit AURO Fußbodenlack behandelten Fußböden erfolgt mit dem **Fußboden-Reiniger (427)**. Eine zusätzliche Pflege ist hier nicht nötig.

Mit Laugen und Seifen behandelte Fußböden

Bei **gelaugten und geseiften** Flächen erfolgen Reinigung und Pflege mit den Seifen selbst. Diese werden im Verhältnis 1:40 mit Wasser verdünnt. Anschließend wird der Boden mit dieser Lösung nebelfeucht gewischt.

Wenn dies aus optischen Gründen gewünscht ist, kann die Helligkeit des Bodens durch die Mischung von Holzseife (403) und Holzseife, weiß pigmentiert (404) angepasst werden.



AURO Pflanzenchemie AG

Alte Frankfurter Str. 211 · 38122 Braunschweig Tel.: +49 531- 281 41 0 | Fax: +49 531- 281 41 72 info@auro.de | www.auro.de





Böden aus anderen Materialien:

Korkfußböden

Auch Korkfußböden reinigen Sie am besten mit AURO Fußbodenreiniger (427). Für die Pflege ist die Bodenpflege-Emulsion (431) das richtige Produkt.

Linoleum

Für die Reinigung und Pflege von Linoleumböden bieten wir Ihnen ebenfalls perfekt abgestimmte Produkte an. Nach der Grundreinigung mit Linoleum-Reiniger (656) wird die Fläche mit der Linoleum-Pflege (657) einmal eingepflegt und nach 10 Minuten poliert. Für die regelmäßige Unterhaltspflege wird das Pflegeprodukt dann 1:3 mit Wasser verdünnt.

Sicherheitshinweise:

Einige der erwähnten AURO-Produkte enthalten Anteile an trocknenden Ölen. Unter un günstigen Umständen können sich brennbare Materialien, welche mit diesen Ölen in Berührung kommen, nach einiger Zeit selbst entzünden.

Breiten Sie deshalb benetzte Tücher und Wischlappen für mindestens 24 Stunden im Außenbereich zum Trocknen aus. Danach können sie dem Hausmüll zugeführt werden.

Sollen ölbenetzte Tücher und Lappen weiter benutzt werden, bewahren Sie diese in dicht verschlossenen, nicht brennbaren Gefäßen auf.